



Deco LED Eclairage

# Catalogue Rubans LED - Rubans Led lèche-mur

*Deco Led Eclairage*

[www.deco-led-eclairage.com](http://www.deco-led-eclairage.com)

*Edition 23/08/2021*

2, rue Arthur Rimbaud  
76960 Notre Dame de Bondeville  
France

# Ruban Led lèche-mur 30° Blanc chaud - 1915 Lumens au mètre - étanche IP67 - 24V

Référence LEDWASHWW



Ruban led **Lèche-mur** de 5 mètres permettant l'éclairage en blanc chaud d'une façade **jusqu'à 4 mètres de hauteur**.

Le bandeau contient 48 leds par mètre avec des lentilles permettant de concentrer la lumière sur un angle de 30°.

La distance d'installation de la bande led définira la hauteur d'éclairage dont vous avez besoin (voir photos) :

- à 5 cm du mur : éclairage sur 1.50 m de hauteur
- à 10 cm du mur : éclairage sur 2.10 m de hauteur
- à 20 cm du mur : éclairage sur 3.10 m de hauteur
- à 30 cm du mur : éclairage sur 4.00 m de hauteur

Les bandeaux sont fournis avec **soutiens orientables** permettant d'ajuster l'angle d'inclinaison pour un éclairage optimal (2 supports par mètre).

L'étanchéité IP67 autorise l'installation en extérieur pour une résistance aux intempéries, à l'eau salée et aux UV.

Le ruban est flexible et peut être courbé dans le sens de la longueur, en respectant toutefois un rayon de 30 cm.

## Caractéristiques techniques :

- Source lumineuse : FW48
- Teinte : Blanc pur (2700° Kelvin)
- Densité : 48 Leds par mètre
- Angle d'éclairage : 30°
- Étanche : IP67
- Ra : 90
- Dimensions : Longueur 5 mètres, largeur 18.5 mm, épaisseur 9.5 mm
- Durée de vie led : 50.000 à 70.000 heures
- Coupable : 125 mm
- Flux lumineux : 1915 lumens/mètre
- Tension d'entrée : 24v DC
- Consommation : 18W par mètre
- Adhésif : Marque 3M

# Ruban Led lèche-mur 30° Blanc naturel - 1915 Lumens au mètre - étanche IP67 - 24V

Référence LEDWASHPW



Ruban led **Lèche-mur** de 5 mètres permettant l'éclairage en blanc naturel d'une façade **jusqu'à 4 mètres de hauteur**.

Le bandeau contient 48 leds par mètre avec des lentilles permettant de concentrer la lumière sur un angle de 30°.

La distance d'installation de la bande led définira la hauteur d'éclairage dont vous avez besoin (voir photos) :

- à 5 cm du mur : éclairage sur 1.50 m de hauteur
- à 10 cm du mur : éclairage sur 2.10 m de hauteur
- à 20 cm du mur : éclairage sur 3.10 m de hauteur
- à 30 cm du mur : éclairage sur 4.00 m de hauteur



Les bandeaux sont fournis avec **sopports orientables** permettant d'ajuster l'angle d'inclinaison pour un éclairage optimal (2 supports par mètre).

L'étanchéité IP67 autorise l'installation en extérieur pour une résistance aux intempéries, à l'eau salée et aux UV.

Le ruban est flexible et peut être courbé dans le sens de la longueur, en respectant toutefois un rayon de 30 cm.

Caractéristiques techniques :

- Source lumineuse : FW48
- Teinte : Blanc pur (4000° Kelvin)
- Densité : 48 Leds par mètre
- Angle d'éclairage : 30°
- Étanche : IP67
- Ra : 90
- Dimensions : Longueur 5 mètres, largeur 18.5 mm, épaisseur 9.5 mm
- Durée de vie led : 50.000 à 70.000 heures
- Coupable : 125 mm
- Flux lumineux : 1915 lumens/mètre
- Tension d'entrée : 24v DC
- Consommation : 18W par mètre
- Adhésif : Marque 3M

